

FAMIGLIA ACCESSORI E VARIE

Modello	Descrizione	Corrente secondaria	Prestazione	Classe	Dimensioni	Settore applicazione / Prestazione
E 347	Trasformatore di corrente bassa tensione	5A	1,5÷50 VA		Dipende dalla gamma	Automazione
E 447	Trasformatore di corrente bassa tensione	1A	1÷2 VA		Dipende dalla gamma	Automazione
E 547	Trasformatore di corrente bassa tensione	5A	5÷10 VA		Dipende dalla gamma	Automazione
E 647	Trasformatore di corrente bassa tensione	5A	5÷30 VA		Dipende dalla gamma	Automazione
E 089	Sonda Pt 100	Ø6x1500 mm T _{MAX} =400°C				Automazione
M 08	Resistenza di caduta trifase	10 modelli			53x90x75 mm Per guida DIN	
M 13	Protezione trasparente per contenitori da incasso : 48x96 mm / 72x72 mm / 72x144 mm / 96x96 mm				Dipende dal modello	Automazione
M 91	Trasformatore 1VA 115-230 Va / 24 Va				35x90x75 mm Per guida DIN	Automazione
M 92	Conta minuti / Conta eventi (48 Vac / 115 Vac / 230 Vac)				17x90x75 mm Per guida DIN	Automazione
M 06	Alternatore di avviamento				55x75x110 mm Per guida DIN	Automazione
E 307	Derivatori di I _{DC} (60mV) 1÷1.200 A 60mV				Dipende dalla gamma	Automazione
E 309	Interruttore di prossimità induttivo amplificato (2 fili)					Automazione
E 310	Interruttore di prossimità induttivo amplificato (3 fili)					Automazione
E 311	Ruota fonica 30 denti Ø = 86 mm					Automazione
E 346	Molla di ritenuta per contenitori zoccolati					Automazione
AL 20N	Alimentatore: 115-230-400V/24 Vac - 115-230-400V/24Vdc - 24 Vac/24 Vdc				150x110x70 mm IP 56 coperchio plastica trasparente	Generatori ciclici di impulsi