

FAMIGLIA RELE' AMPEROMETRICI DC

Modello	Set Point		N° GAMME	Inserzione	Contenitore	Settore / Applicazione	NOTE
	1	2					
AD 05	MAX / min	/	9	< 5A Diretta > 5A Shunt esterno	48x96x90 mm Zoccolato undecal	Tensione continua	
DARD 01A DARD 01B	MAX min	/ /	6 6	Shunt esterno 60mV	72x72x130 mm Da incasso	Tensione continua	Display
DARD 02-D-1A	MAX	/	1	< 5A Diretta	48x96x100 mm Da incasso	Tensione continua	Display
DARD 02-S-1A	MAX	/	MULTI	> 5A Shunt esterno	48x96x100 mm Da incasso	Tensione continua	Display
DARD 02-D-1B	min	/	1	< 5A Diretta	48x96x100 mm Da incasso	Tensione continua	Display
DARD 02-S-1B	min	/	MULTI	> 5A Shunt esterno	48x96x100 mm Da incasso	Tensione continua	Display
DARD 02-D-2A	MAX	MAX	1	< 5A Diretta	48x96x100 mm Da incasso	Tensione continua	Display
DARD 02-S-2A	MAX	MAX	MULTI	> 5A Shunt esterno	48x96x100 mm Da incasso	Tensione continua	Display
DARD 02-D-2B	min	MAX	1	< 5A Diretta	48x96x100 mm Da incasso	Tensione continua	Display
DARD 02-S-2B	min	MAX	MULTI	> 5A Shunt esterno	48x96x100 mm Da incasso	Tensione continua	Display
DARD 03-1A	MAX	/	1	4÷20mA	48x96x100 mm Da incasso	Tensione continua	Display starabile
DARD 03-1B	min	/	1	4÷20mA	48x96x100 mm Da incasso	Tensione continua	Display starabile
DARD 03-2A	MAX	MAX	1	4÷20mA	48x96x100 mm Da incasso	Tensione continua	Display starabile
DARD 03-2B	min	MAX	1	4÷20mA	48x96x100 mm Da incasso	Tensione continua	Display starabile
E 410	M	MAX / min	4	< 3A Diretta > 3A Shunt esterno	70x90x80 mm per Guida Din	Tensione continua	
RA1	MAX / min	/	1	Shunt esterno 60mV	70x90x80 mm per Guida Din	Tensione continua	
RA2	M	MAX / min	1	Shunt esterno 60mV	70x90x80 mm per Guida Din		