

FAMIGLIA GENERATORI CICLICI DI IMPULSI

Modello	Numero uscite	Alimentazione dispositivo	Alimentazione Electrovalvole	Tempo		Post lavaggio	Economizzatore		Dimensioni	Settore / Applicazione
				Impulso	Pausa		ON/OFF	Proporzionale		
GC 06	2 / 4 / 6	24 Vac 24 Vdc	24 Vac 24 Vdc	40ms-1s	1s-60s	NO	NO	NO	53x90x75 mm Per guida DIN	Depurazione Aria
GC 07	Da 2 a 32 (con estensione a 64)	230 Vac 115 Vac 24 Vac	230 Vac 115 Vac 24 Vac 24 Vdc	40ms-1s	1s-60s	SI	SI	SI	250x246x95 mm IP56 coperchio plastica traspar.	Depurazione Aria
GC 08	Da 2 a 32 (con estensione a 64)	230 Vac 115 Vac 24 Vac	230 Vac 115 Vac 24 Vac 24 Vdc	40ms-1s	1s-60s	SI	NO	NO	250x246x95 mm IP55 coperchio plastica traspar.	Depurazione Aria
GC 09	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12	230 Vac 115 Vac 24 Vac 24 Vdc	24÷230 Vac 24 Vdc	10ms-1s	1s-60s	NO	NO	NO	160x115x75 mm IP55 coperchio plastica traspar.	Depurazione Aria
PRODOTTI CORRELATI										
AL 20N	Alimentatore : 115-230-400 V / 24 Vac - 115-230-400 V / 24 Vdc - 24 Vac / 24 Vdc								150x110x70 mm IP 56 coperchio plastica traspar.	Depurazione Aria
CS 34N	Convertitore di pressione	Fondo scala 200÷1000 mmH ₂ O	Uscita 4÷20mA / 0÷10V						160x110x80 mm 70x75x110 mm	Depurazione Aria